

SPECIFICATIES 2021v1

BESTANDEN EN LEVERINGSADRESSEN

1. Groot-formaat posters
2. POS en Display
3. Leveringsadressen en versies

Wij verzoeken u de onderstaande informatie aandachtig te lezen.

Het drukken van GROOT-FORMAAT POSTERS EN DISPLAYS impliceert immers bepaalde vereisten die mogelijk kunnen verschillen van de vereisten voor de druk van meer klassieke formaten..

**OM EXTRA KOSTEN EN TECHNISCHE FOUTEN TE VERMIJDEN BIJ AFFICHES:
JUIST FORMAAT AANLEVEREN ZOALS BESCHREVEN IN ONDERSTAANDE TABEL!**

Afmetingen van digitale bestanden POSTERS 2021v1

(*) steeds + 5mm overvul in pdf

BELGIE	Formaat affiche (cm)	Zichtmaat affiche (cm)	Netto formaat PDF (mm)	Zichtmaat bestand (mm(mm))	Resolutie (dpi)
Abribus JC Decaux	118,5 x 175 cm	116 x 170 cm	237 x 350 mm	232 x 340 mm	450 dpi
Adshel	120 x 160 cm	112 x 152 cm	240 x 320 mm	224 x 304 mm	450 dpi
Abribus Adshel combi	120 x 175 cm	112 x 152 cm	240 x 350 mm	224 x 304 mm	450 dpi
A0	84 x 118,8 cm	—	210 x 297 mm	—	480 dpi
Colomn Morris / Zuilen	118,5 x 350 cm	116 x 342 cm	237 x 700 mm	232 x 684 mm	450 dpi
80 x 120	80 x 120 cm	—	200 x 300 mm	—	480 dpi
2 m2	120 x 160 cm	—	240 x 320 mm	—	450 dpi
4 m2	237 x 158 cm	—	480 x 320 mm	476 x 316 mm	450 dpi
8 m2 (Pisa)	313 x 230 cm	306 x 223 cm	320 x 240 mm	312,7 x 227,9 mm	450 dpi
10 m2 Belgium Poster	361 x 252 cm	330 x 235 cm	361 x 252 mm	330 x 235 mm	450 dpi
10 m2 autostrade	355 x 235 cm	—	355 x 235 mm	—	450 dpi
10 m2 autostrade 238x358	358 x 238 cm	354 x 234 cm	358 x 238 mm	354 x 234 mm	450 dpi
16 m2	608 x 216 cm	605x214 cm (text585x194)	608 x 216 mm	605x214 mm (text585x194)	450 dpi
20 m2	456,5 x 307 cm	—	451,3 x 307,5 mm	—	450 dpi
20m2 Digital Euromobil	500 x 310 cm	—	500 x 310 mm	—	450 dpi
20 m2 (banner)	451,3 x 30 cm	—	451,3 x 30 mm	—	450 dpi
21m2 JC Decaux	773 x 209,5 cm	756 x 202,5 cm	773 x 209,5 mm	756 x 202,5	450 dpi
36 m2 Clear Channel	1140 x 294,5 cm	1135x292 cm (text1079x282)	1140 x 294,5 mm	1135x292 (text1079x282)	450 dpi
38 m2 JC Decaux	1182 x 315,6 cm	—	1182 x 315,6 mm	—	450 dpi
FRANCE					
Abribus JC Decaux	118,5 x 175 cm	116 x 170 cm	237 x 350 mm	232 x 340 mm	450 dpi
Abribus AAP	118,5 x 174 cm	115 x 169 cm	237 x 350 mm	230 x 338 mm	450 dpi
Abribus Media Transport	118 x 174 cm	115 x 169 cm	237 x 350 mm	230 x 338 mm	450 dpi
Abribus Clear Channel	118,5 x 175 cm	115 x 170 cm	237 x 350 mm	230 x 340 mm	450 dpi
Abribus Combi Cinema	120 x 174 cm	—	240 x 350 mm	—	525 dpi
8m2 Spectacle Clear Channel	246 x 300 cm	236 x 290 cm	246 x 300 mm	236 x 290 mm	450 dpi
Morris Column	118,5 x 350 cm	116 x 342 cm	237 x 700 mm	232 x 684 mm	450 dpi
58 x 158	58 x 158 cm	—	116 x 316 mm	—	450 dpi
80 x 120	80 x 120 cm	—	200 x 300 mm	—	480 dpi
80 x 240	80 x 240 cm	—	200 x 600 mm	—	450 dpi
60 x 80	600 x 800 cm	—	300 x 400 mm	—	450 dpi
120 x 160	120 x 160 cm	—	240 x 320 mm	—	450 dpi
4 m2	237 x 158 cm	—	480 x 320 mm	476 x 316 mm	450 dpi
4x3 collée JCDecaux	400 x 302 cm	396 x 300 cm	400 x 300 mm	396 x 300 mm	450 dpi
4x3 Lumineuse JCDecaux	396 x 300 cm	386 x 290 cm	400 x 300 mm	386 x 290 mm	450 dpi
4x3 Lum. MediaTransport	396 x 300 cm	386 x 290 cm	400 x 300 mm	386 x 290 mm	450 dpi
100 x 150	100 x 150 cm	92 x 145 cm	200 x 300 mm	184 x 290 mm	450 dpi
100 x 300	100 x 300 cm	—	200 x 600 mm	—	450 dpi
200 x 150	200 x 150 cm	193 x 145 cm	400 x 300 mm	382 x 287 mm	450 dpi
400 x 150	400 x 150 cm	—	400 x 150 mm	—	450 dpi
320 x 240	320 x 240 cm	306 x 223 cm	320 x 240 mm	306 x 223 mm	450 dpi
Avant de bus	140 x 31,5 cm	136 x 30 cm	280 x 63 mm	272 x 60 mm	450 dpi
Arrière de bus "200"	100 x 83 cm	98 x 78 cm	495 x 415 mm	490 x 390 mm	450 dpi
Arrière de bus "400"	99 x 83 cm	93 x 77 cm	250 x 210 mm	232,5 x 192,5 mm	450 dpi
Arrière de bus "16:9"	173 x 83 cm	169 x 77 cm	432,5 x 207,5 mm	422,5 x 192,5 mm	450 dpi
Flanc de bus 152x68	152 x 68 cm	152 x 62 cm	304 x 136 cm	304 x 124 cm	450 dpi
Flanc de bus gauche	275 x 68 cm	275 x 62 cm	550 x 136 mm	550 x 124 mm	450 dpi
Flanc de bus droit	193 x 68 cm	174 x 62 cm	386 x 136 mm	348 x 124 mm	450 dpi
Rampe Metro droit/gauche	223 x 61,5 cm	(Parallelogram !)	514 x 125 mm	(Parallelogram !)	375 dpi

NEDERLAND	<i>Formaat affiche (cm)</i>	<i>Zichtmaat affiche (cm)</i>	Netto formaat PDF (mm)	<i>Zichtmaat bestand (mm)</i>	<i>Resolutie (dpi)</i>
A0 NL	83 x 118 cm	80 x 115 cm	207,5 x 295 mm	200 x 287,5 mm	480 dpi
Centercom 100 x 143	100 x 143 cm	97 x 140 cm	200 x 286 mm	194 x 280 mm	600 dpi
Abribus	118,5 x 175 cm	113 x 168 cm	237 x 350 mm	226 x 336 mm	450 dpi
Clearchannel Afwijkend 103,5x152,7	103,5 x 152,7 cm	97 x 147 cm	207 x 305,4 mm	194 x 294 mm	450 dpi
Zuilen	118,5 x 350 cm	116 x 342 cm	237 x 700 mm	232 x 684 mm	450 dpi
Zuilen 325	118,5 x 325 cm	115 x 321 cm	239 x 652 mm	232 x 642 mm	450 dpi
Billboard / Venster	332 x 236 cm	322 x 221 cm	332 x 236 mm	322 x 221 mm	450 dpi
Trailer Back	224,8 x 182,5 cm	—	449,6 x 365 mm	—	450 dpi
SUISSE					
R4	89,5 x 128 cm	—	228,75 x 325 mm	—	471,6 dpi
F200L / F200LR	119 x 170 cm	117,5 x 170 cm	245 x 350 mm	241 x 350 mm	450 dpi
F12L recto verso	268,5 x 128 cm	264 x 123,5 cm	470 x 224 mm	—	450 dpi
12 m2	388 x 295 cm	—	388 x 295 mm	—	450 dpi
GERMANY					
Citylights	118,5 x 175 cm	116 x 171 cm	237 x 350 mm	232 x 342 mm	450 dpi
4/1	119 x 168 cm	—	240 x 338 mm	236 x 334 mm	450 dpi
6/1	119 x 252 cm	—	240 x 506 mm	236 x 502 mm	450 dpi
8/1	168 x 238 cm	—	338 x 478,4 mm	334 x 474,4 mm	450 dpi
18/1	356 x 252 cm	—	356 x 252 mm	—	450 dpi
UNITED KINGDOM					
6 Sheet / Superlite 120 x 180	120 x 180 cm	116 x 176 cm	240 x 360 mm	232 x 352 mm	450 dpi
48 Sheet	609,6 x 304,8 cm	—	609,6 x 304,8 mm	605,6 x 299,8 mm	450 dpi
96 Sheet	1219,2 x 304,8 cm	—	1219,2 x 304,8 mm	1214,2 x 299,8 mm	450 dpi
ESPANA					
Abribus 120 x 175	120 x 175 cm	115 x 171 cm	240 x 350 mm	230 x 242 mm	450 dpi
Abribus 120 x 176	120 x 176 cm	115 x 171 cm	240 x 352 mm	230 x 242 mm	450 dpi
Zuilen 120 x 325	120 x 325 cm	116 x 317 cm	239 x 654 mm	232 x 634 mm	450 dpi
8 x 3	792 x 300 cm	—	788 x 300 mm	784 x 298 mm	450 dpi
DENMARK					
Europlakat	80 x 120,5 cm	—	200 x 301,25 mm	—	480 dpi
Centerplakat	103 x 153 cm	100 x 150 cm	206 x 306 mm	200 x 300 mm	600 dpi
Abribus	118,5 x 175 cm	116 x 171 cm	237 x 350 mm	232 x 342 mm	450 dpi
Billboard AFA Decaux	333 x 236 cm	327 x 230 cm	327 x 230 mm	—	450 dpi
Billboard Clear Channel	333 x 236 cm	327 x 230 cm	327 x 230 mm	—	450 dpi
Andere landen of afwijkende formaten POSTER OUTDOOR					
Affiches/banners uit één deel buiten standaard			Schaal 1/5	-	450 dpi
Affiches/banners bestaande uit meerdere delen			Schaal 1/10	<i>Zichtmaat -4 mm</i>	450 dpi

De informatie betreffende de veiligheidszone van de teksten is gebaseerd op onze inventaris van technische specificaties vanwege de afficheurs op 01.09.2020 Deze veiligheidszones zijn enkel vermeld ter informatie en het is bijgevolg de klant die zich zal van gewis bij de desbetreffende afficheur m.b.t. de juistheid van deze gegevens. In geen geval zal Hecht s.a. verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van eventuele fouten in deze gegevens.

Technische voorschriften voor aanlevering van digitale documenten

GROOT-FORMAAT POSTERS 2021v1

Wij verzoeken u de onderstaande informatie aandachtig te lezen.

Het drukken van GROOT-FORMAAT POSTERS impliceert immers bepaalde vereisten die mogelijk kunnen verschillen van de vereisten voor de druk van meer klassieke formaten..

**OM EXTRA KOSTEN EN TECHNISCHE FOUTEN TE VERMIJDEN:
JUIST FORMAAT AANLEVEREN ZOALS BESCHREVEN IN DE TABEL!**

Wij aanvaarden enkel PDF bestanden voor posters

Adobe PDF is de standaard voor de uitwisseling van samengestelde digitale bestanden (beelden in bitmap en lettertypes in vector inclusief). Het aanmaken van Adobe PDF bestanden kan gemakkelijk vanuit Adobe Indesign.

U kan onze profielen voor Adobe Acrobat en Enfocus Pitstop vinden op <https://specs.hecht.be>. Op onze website vindt u hoe een adobe PDF bestand juist aan te maken of u kan ook altijd terecht bij uw commercieel contact.

- › Wij aanvaarden alleen PDF (1.4 tot 1.7). Het formaat moet conform zijn zoals beschreven in de tabel (pagina 2) + 5mm pagina-afloop en het beeld moet gecentreerd worden binnen het Adobe PDF bestand.

Bij levering van niet-conforme bestanden kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen tussen het aangeleverde bestand en het drukwerk. Indien u ons vraagt bestanden aan te passen wordt een tarief van 65 euro/uur doorberekend.

- › De quadrichromie beelden moeten in de **CMYK** mode aangeleverd worden (geen RGB, LAB of geïndexeerde kleuren).
- › De resolutie van de beelden moet **450 dpi** zijn binnen het formaat zoals beschreven in de tabel (pagina 2).
- › Een lagere resolutie kan een mogelijke pixelvorming veroorzaken in het beeld. Beelden met een te hoge resolutie zullen alleen maar het RIP-proces vertragen zonder kwaliteitsverbetering.
- › Maximale totale inktbedekking van **320 %** voor beelden en kleurvlakken.
- › Enkel zwarte teksten mogen in overdruk staan. Teksten in het wit of in kleur mogen niet in overdruk staan, want deze worden niet juist weergegeven in het drukwerk.
- › Bij verschillende versies dient van elke versie een volledig bestand geleverd te worden, dus geen deelbestanden met enkel de wijzigingen. Gemeenschappelijke elementen en overprints dienen juist bepaald te zijn binnen de verschillende versies.

Wij bevelen u ten eerste aan programma's als Enfocus PitstopPreflight of Adobe AcrobatCheck te gebruiken om uw bestanden te controleren. U kan onze profielen downloaden op <https://specs.hecht.be>.

Kleurproeven

Een gekalibreerde kleurproef van het type «ISO Coated V2 of FOGRA39L» moet ons overhandigd worden.

Laserprints kunnen niet aanvaard worden als kleurgetrouwe proef.

Opgelet: bij posters die 's avonds verlicht worden (bv. ledverlichting), wordt er gezocht naar een optimaal compromis m.b.t. intensiteit van de kleuren en contrast tussen dag en nacht.

Indien geen conforme kleurproef is aangeleverd, kan Hecht s.a. niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen. Het is mogelijk om door onze prepress afdeling een kleurproef of «blow-up» te laten aanmaken.

Raadpleeg uw commercieel contact voor bijkomende informatie en prijzen.

Upload server gegevens

Na het doorsturen gelieve een mail te sturen naar uw contactpersoon.

- › **Via webbrowser: <http://upload.hecht.be> of <http://212.166.59.229>**

Technische voorschriften voor de aanlevering van digitale documenten

POS en DISPLAY 2021v1

Wij verzoeken u de onderstaande informatie aandachtig te lezen.

Het drukken van POS en DISPLAYS impliceert immers bepaalde vereisten die mogelijk kunnen verschillen van de vereisten voor de druk van meer klassieke formaten.

Wij aanvaarden enkel PDF bestanden voor POS en Display

Adobe PDF is de standaard voor de uitwisseling van samengestelde digitale bestanden (beelden en lettertypes inclusief), zoals bepaald in «ISO 15930-1». Het aanmaken van Adobe PDF bestanden kan gemakkelijk vanuit Adobe Indesign.

De bestanden voor POS en Display dienen aangemaakt te worden op ware grootte.

U kan onze profielen voor Acrobat en Pitstop vinden op onderstaande link bij «downloads». Voor meer info over het juist aanmaken van Adobe PDF zie <https://specs.hecht.be> of informeer bij uw commercieel contact.

- › Wij aanvaarden momenteel alleen PDF 1.4 tot 1.7 op **ware grootte** + 5mm overvul en gecentreerd binnen Adobe PDF bestand. Layered PDF 1.6 aangemaakt met Indesign CS3/CS4 kunnen enkel in overleg geleverd worden.
- › Bij levering van niet-conforme bestanden zullen kosten doorberekend worden! 65 euro/uur.
- › De quadrichromie beelden moeten in de **CMYK** mode aangeleverd worden (geen RGB, LAB of geïndexeerde kleuren).
- › De resolutie van de beelden moet **300 dpi** zijn voor raster 150lpi. (260dpi voor 133lpi en 200dpi voor 100lpi)
- › Een lagere resolutie kan een mogelijke pixelvorming veroorzaken in het beeld en dienen eventueel gedrukt te worden met een lagere raster lineatuur. Beelden met een hogere resolutie zullen alleen maar het RIP-proces vertragen zonder kwaliteitsverbetering
- › Maximale totale inktbedekking van **320 %** voor beelden en kleurvlakken.
- › Gelieve u ervan te vergewissen dat alle pantone kleuren een juiste benaming hebben.
- › Alsook eventuele kapvormlijnen steeds in overdruk als extra kleur «CutContour» weergeven, plooiïjnen als «CutCrease» (als 5de en 6de kleur) binnen hetzelfde pdfbestand.
Door Hecht geleverd digitale kapvormen mogen niet aangepast worden zonder ons te informeren.
- › Uitgespaarde vernislagen gelieve te bewaren in een afzonderlijke pdf ook op ware grote.
- › De niet-gebruikte kleuren in uw bestanden verwijderen. Wees er zeker van dat de quadrichromie kleuren als dusdanig zijn verwerkt en niet als gepersonaliseerde kleuren, of omgekeerd.

Wij bevelen u ten eerste aan programma's als Enfocus Pitstoppreflight of Adobe Acrobatcheck te gebruiken om uw bestanden te controleren. U Kan onze profielen downloaden op <https://specs.hecht.be>.

Kleurproeven

Een gekalibreerde kleurproef van het type « Iso Coated V2 of FOGRA39L » moet ons overhandigd worden.

Indien geen conforme kleurproef is aangeleverd, kan Hecht s.a. niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen. Het is mogelijk om door onze prepress afdeling kleurproeven te laten aanmaken van uw documenten.

Raadpleeg hiervoor uw commercieel contact voor prijzen en nadere toelichtingen.

Laserprints kunnen niet aanvaard worden als kleurgetrouwe proef.

Upload server gegevens

Na het doorsturen gelieve een mail te sturen naar uw contactpersoon.

- › **Via webbrowser: <http://upload.hecht.be> of <http://212.166.59.229>**

Technische voorschriften voor de aanlevering

LEVERINGSADRESSEN en VERSIES 2021v1

Excelbestand voor de adressen

1. Bezorg een adressenbestand als Excel-bestand (.xls/.xlsx). [Gebruik steeds het voorbeeld XLS bestand hierbij geleverd.](#) (of download hier)
2. Indien verschillende formaten in zelfde campagne, steeds 1 lijst per formaat of papiersoort. (ander tabblad of andere excel file)
3. Gelieve per afficheur te sorteren en dan bestandsnaam oplopend nummeren
 - *Naam van de Campagne:* gelieve hier de naam van de campagne neer te zetten
 - *Formaat:* hier bv Abri of 20m2 of Adshel of 120x160 noteren (!! Steeds andere xls file per formaat gebruiken !!)
 - *Bestandsnaam versie:* oplopend beginnend met V001 + naam beeld uiting.
(vb: V001 Tomaten inlijst = bestandsnaam V001 Tomaten_13.pdf)
 - *Aantal:* Aantal exemplaren te leveren op het adres in zelfde lijn.
 - *Firma levering:* Naam van de firma waar moet geleverd worden (bv JCDecaux, ClearChannel)
 - *Straat:* straat en nummer
 - *Suplement adres:* eventueel industriezone of andere indicatie voor adres
 - *Postcode:* de postcode leveringsadres (bv 1080 voor België, 8011 PK voor Nederland, 06200 voor Frankrijk)
 - *Gemeente:* Juiste gemeente overeenstemmend met postcode!
 - *Landcode:* internationale code voorbeeld voor België "BE", voor Nederland "NL"
 - *Land:* BELGIE, NEDERLAND (best in kapitalen)
 - *Commentaar:* Tekst of code die eventueel extra op de leveringsbon moet komen (dit kan een code zijn voor afficheur)
 - *Leveringsdatum:* hier gewenste leveringsdatum vermelden

[JUISTE GEGEVENS VOOR ADRESSEN ZIJN BELANGRIJK VOOR JUISTE LEVERING DOOR ONZE TRANSPORTDIENSTEN,](#)

De drukbestanden bij meerder versies of uitingen.

4. Je maakt **1 bestand per versie** of uiting met de juist naam van de versie en aantal exemplaren zoals vermeld in het excel bestand.
Probeer uw bestandsnaam te beperken tot maximaal 30 characters.
Voorbeeld: V001 Tomaten_13.pdf (Versie 001, uiting tomaten, 13 exemplaren)
V002 Appelen_22.pdf (Versie 002, uiting Appelen, 22 exemplaren)
5. Uiteraard vragen we minstens een pdf 1.4 bestand. Op het juiste formaat zoals aangegeven in onze specificaties.
6. Zie tabel voor het formaat van het pdf bestand.